

日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用 動作確認済み液晶モニター

■日立産業用コンピュータ対応機種

HF-W6500 モデル55

*写真上はモデル50も掲載しておりますが、動作確認はモデル55のみとなります。



■互換性

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター			
	EV2451	EV2316W-Z	S1934-T	S1703-AT
HF-W6500 モデル55	○	○	○	○

【互換性評価OS】Windows® 10 IoT Enterprise (64bit) 日本語版、
Windows® 7 Professional (64bit) 日本語版、Windows® 7 Professional (32bit) 日本語版

【ご注意】当内容はEIZO(株)での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

■動作確認済み液晶モニター

FlexScan EV2451



FlexScan EV2316W-Z



FlexScan S1934-T



FlexScan S1703-AT



型番	ブラック	FlexScan EV2451-BK	FlexScan EV2316W-ZBK	FlexScan S1934-TBK	FlexScan S1703-ATBK
	セレーングレー	-	FlexScan EV2316W-ZGY	FlexScan S1934-TGY	FlexScan S1703-ATGY
	ホワイト	FlexScan EV2451-WT	-	-	-
サイズ		60.4cm (23.8) 型	58cm (23.0) 型	48.0cm (19) 型	43センチ (17.0) 型
液晶パネル方式		IPS(アンチグレア)	TN(アンチグレア)	IPS(アンチグレア)	TN(アンチグレア)
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
視野角(水平/垂直)		178° / 178°	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
応答速度(標準値)		5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)	14ms(中間階調域)	5ms(黒→白→黒)
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1920 × 1080	1920 × 1080	1280 × 1024	1280 × 1024
入力端子		DVI-D、DisplayPort、 HDMI、D-sub15ピン(ミニ)	DVI-D、DisplayPort、 D-sub15ピン(ミニ)	DVI-D、DisplayPort、 D-sub15ピン(ミニ)	DVI-D、 D-sub15ピン(ミニ)
消費電力(最大/標準)		42W / 13W	37W / 10W	21W / 9W	18W / 8W
外観寸法		537.7 × 322.7 ~ 495.4 × 190mm	540 × 368 ~ 478.5 × 233mm	405 × 414 × 205mm	367 × 384 × 188mm
重量		約5.5kg	約5.9kg	約4.6kg	約4.4kg
スピーカー		1.0W + 1.0W	1.0W + 1.0W	0.5W + 0.5W	0.5W + 0.5W
ブルーライトカット機能		有(Paperモード)	-	有(Paperモード)	有(Paperモード)
保証期間		5年間かつ使用時間30000時間以 内、無輝点保障は6か月間	5年間かつ使用時間30000時間 以内	5年間かつ使用時間30000時間 以内	5年間かつ使用時間30000時間 以内

■お問い合わせ

EIZO株式会社 営業1部 コーポレートソリューション営業課

〒140-0013 東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館6階

TEL : 03-5764-3401 / FAX : 03-5764-3420 / E-mail : contact@eizo.com

EIZO、FlexScan はEIZO株式会社の登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

Copyright © 2018 EIZO Corporation All rights reserved.