

日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用 動作確認済み液晶モニター



■日立産業用コンピュータ対応機種



HF-W6500モデル60

■互換性

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター						EIZOタッチモニター		
	EV2360	EV2460	EV2456	EV2760	S1703-A	S1934	FDX1004T	FDX1204T	FDX1502T
HF-W7500モデル 65/60	○	○	○	○ ※	○	○	○	○	○

【互換性評価OS】 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit 日本語)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit 日本語)

※ EV2760の推奨解像度(2560×1440)は、HF-WのDVI-D出力のサポート範囲(1920×1200)を超えています。
DVI-D接続の場合は、解像度またはリフレッシュレートを下げてください。
なお、Displayport接続の場合は推奨解像度(2560×1440)でもご使用可能です。

■動作確認済み液晶モニター (1/2)



EV2360



EV2460



EV2456



EV2760

型番	ブラック	EV2360-BK	EV2460-BK	EV2456-BK	EV2760-BK
	ホワイト	EV2360-WT	EV2460-WT	EV2456-WT	EV2760-WT
サイズ		22.5型ワイド	24.8型ワイド	24.1型ワイド	27.0型ワイド
液晶パネル方式		IPS	IPS	IPS	IPS
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
視野角(水平/垂直)		178° /178°	178° /178°	178° /178°	178° /178°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
応答速度(標準値)		5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1920×1200	1920×1080	1920×1200	2560×1440
入力端子		DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI DVI-D/D-Sub	DisplayPort/HDMI DVI-D/D-Sub	DisplayPort×2/HDMI/D-Sub
消費電力(標準/最大)		11W/37W	10W/50W	11W/44W	16W/67W
外観寸法		499 x 333.9 - 473.9 x 233 mm	537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm	531 x 351.4 - 510.1 x 190 mm	611.7 x 376.3 - 545.3 x 230 mm
重量		約5.5 kg	約5.9 kg	約5.7 kg	約8.5 kg
スピーカー		1.0 W + 1.0 W			
ブルーライトカット機能		○	○	○	○
保証期間		お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間	お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間	お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間	お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間

■動作確認済み液晶モニター (2/2)

タッチモニター



S1703-AT



S1934-T



FDX1004T



FDX1204T



FDX1502T

型番	ブラック	S1703-ATBK	S1934-TBK	FDX1004T-TBK	FDX1204T-TBK	FDX1502T-TBK
	セレーングレー	S1703-ATGY	S1934-TGY	FDX1004T-TGY	FDX1204T-TGY	FDX1502T-TGY
タッチパネル	パネルマウント	—	—	—	FDX1204T-PBK	FDX1502T-PBK
	シャーシタイプ	—	—	—	—	FDX1502T-C
サイズ		17.0型	19型	10.4型	12.1型	15.0型
液晶パネル方式		TN	IPS	IPS	TN	TN
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	390cd/m ²	390cd/m ²	320cd/m ²
視野角 (水平/垂直)		170° /160°	178° /178°	178° /178°	160° /140°	160° /160°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1000:1	700:1	600:1
応答速度 (標準値)		5ms (黒→白→黒)	14ms (中間階調域)	25ms (黒→白→黒)	35ms (黒→白→黒)	8ms (黒→白→黒)
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1280×1024	1280×1024	1024×768	1024×768	1024×768
タッチ方式	タッチ方式	—	—	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式
	同時タッチ点数	—	—	1	1	1
通信方式		—	—	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送
入力端子		DVI-D D-Sub	DisplayPort DVI-D D-Sub	DisplayPort HDMI D-Sub	DisplayPort HDMI D-Sub	DisplayPort HDMI D-Sub
消費電力 (標準/最大)		8W/18W	9W/21W	15W	AC : 4W/13W DC : 12W	AC : 5W/19W DC(12V) : 16W DC(24V) : 17W
外観寸法		367 x 384 x 188 mm	405 x 414 x 205 mm	252 x 254 x 175 mm	T : 299 x 302.5 x 175 mm P : 325 x 276 x 51 mm	T : 346 x 349 x 157 mm P : 383 x 331 x 62 mm C : 357 x 273 x 61 mm
重量		約4.4 kg	約4.6 kg	約3.5 kg	T : 約3.6 kg P : 約2.3kg	T : 約5.7kg P : 約3.4kg C : 約3.0kg
スピーカー		0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W	—	—	T : 1.0W + 1.0W ※P/Cはスピーカー無し
ブルーライトカット機能		○	○	×	×	×
保証期間		お買い上げの日から5年間 (使用時間30,000時間以内)	お買い上げの日から5年間 (使用時間30,000時間以内)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)

■お問い合わせ

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部

TEL : 03-5764-3401 / お問い合わせフォーム : <https://krs.bz/eizo/m/contact?kmnip=1>

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号