

日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用 動作確認済み液晶モニター

■日立産業用コンピュータ対応機種



■互換性

日立産業用 コンピュータ	EIZO液晶モニター						
	EV2360	EV2451	EV2456	EV2460	EV2760	S1934-T	S1703-AT
HF-W7500 モデル50	○	○	○	○	○	○	○

【互換性評価OS】Windows® 10 IoT Enterprise LTSB (64bit) 日本語版、
Windows® 7 Professional (64bit) 日本語版、Windows Server 2016 Standard (64bit)

【ご注意】当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

■動作確認済み液晶モニター (1 / 2)



EV2360

EV2451

EV2456

EV2460

EV2760

型番	ブラック	FlexScan EV2360-BK	FlexScan EV2451-BK	FlexScan EV2456-BK	FlexScan EV2460-BK	FlexScan EV2760-BK
	セレーングレー	-	-	-	-	-
	ホワイト	FlexScan EV2360-WT	FlexScan EV2451-WT	FlexScan EV2456-WT	FlexScan EV2460-WT	FlexScan EV2760-WT
サイズ		57.2cm (22.5)型	60.4cm (23.8)型	61.1cm (24.1)型	60.4cm (23.8)型	68.5cm (27.0)型
液晶パネル方式		IPS(アンチグレア)	IPS(アンチグレア)	IPS(アンチグレア)	IPS(アンチグレア)	IPS(アンチグレア)
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	350cd/m ²	250cd/m ²	350cd/m ²
視野角(水平/垂直)		178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
応答速度(標準値)		5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)	5ms(中間階調域)
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1920×1200	1920×1080	1920×1200	1920×1080	2560×1440
入力端子		DisplayPort、HDMI D-Sub15ピン(ミニ)	DVI-D、DisplayPort、 HDMI、D-Sub15ピン(ミニ)	DVI-D、DisplayPort、 HDMI、D-Sub15ピン(ミニ)	DVI-D、DisplayPort、 HDMI、D-Sub15ピン(ミニ)	DVI-D、DisplayPort x2、 HDM
消費電力(最大/標準)		37W/11W	42W/13W	44W/11W	50W/10W	67W/17W
外観寸法		499×333.9~473.9×233mm	537.7×322.7~495.4×190mm	531×351.4~510.1×190mm	537.7×333.6~473.6×233mm	611.7×376.3~545.3×230mm
重量		約5.5kg	約5.5kg	約5.7kg	約5.9kg	約8.5kg
スピーカー		1.0W+1.0W	1.0W+1.0W	1.0W+1.0W	1W+1W	1W+1W
ブルーライトカット機能		有(Paperモード)	有(Paperモード)	有(Paperモード)	有(Paperモード)	有(Paperモード)
保証期間		5年間 かつ使用時間30000時間以内、 無輝点保障は6か月間	5年間 かつ使用時間30000時間以内、 無輝点保障は6か月間	5年間 かつ使用時間30000時間以内、無 輝点保障は6か月間	5年間 かつ使用時間30000時間以内、無 輝点保障は6か月間	5年間 かつ使用時間30000時間以内、 無輝点保障は6か月間

■動作確認済み液晶モニター (2/2)



S1934-T



S1703-AT

型番	ブラック	FlexScan S1934-TBK	FlexScan S1703-ATBK
	セレーングレー	FlexScan S1934-TGY	FlexScan S1703-ATGY
	ホワイト	-	-
サイズ		48.0cm (19) 型	43.3cm (17.0) 型
液晶パネル方式		IPS (アンチグレア)	TN (アンチグレア)
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²
視野角 (水平/垂直)		178° / 178°	170° / 160°
コントラスト比		1000:1	1000:1
応答速度 (標準値)		14ms (中間階調域)	5ms (黒→白→黒)
最大表示色		約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1280 × 1024	1280 × 1024
入力端子		DVI-D、DisplayPort、 D-Sub15ピン(ミニ)	DVI-D、 D-Sub15ピン(ミニ)
消費電力 (最大/標準)		21W/9W	18W/8W
外観寸法		405 × 414 × 205mm	367 × 384 × 188mm
重量		約4.6kg	約4.4kg
スピーカー		0.5W+0.5W	0.5W+0.5W
ブルーライトカット機能		有 (Paperモード)	有 (Paperモード)
保証期間		5年間 かつ使用時間30000時間以内	5年間 かつ使用時間30000時間以内

■お問い合わせ

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部

〒140-0013 東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館6階

TEL : 03-5764-3401 / FAX : 03-5764-3420 / E-mail : contact@eizo.com

EIZO、FlexScan はEIZO株式会社の登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

Copyright © 2021 EIZO Corporation All rights reserved.