

日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用 動作確認済み液晶モニター



■日立産業用コンピュータ対応機種



HF-W7500モデル65/60

■互換性

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター						EIZOタッチモニター ※2		
	EV2360	EV2460	EV2456	EV2760	S1703-A	S1934	FDX1004T	FDX1204T	FDX1502T
HF-W7500モデル 65/60	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○

【互換性評価OS】 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit 日本語)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit 日本語)
Windows Server IoT Enterprise 2019 (64bit 日本語)
Windows Server IoT Enterprise 2022 (64bit 日本語)

※1 EV2760の推奨解像度(2560×1440)は、HF-WのDVI-D出力のサポート範囲(1920×1200)を超えています。
DVI-D接続の場合は、解像度またはリフレッシュレートを下げてご使用ください。
なお、Displayport接続の場合は推奨解像度(2560×1440)でもご使用可能です。

※2 Windows Server IoT Enterprise OSを除きます。

■動作確認済み液晶モニター (1/2)



EV2360



EV2460



EV2456



EV2760

型番	ブラック ホワイト	EV2360-BK	EV2460-BK	EV2456-BK	EV2760-BK
		EV2360-WT	EV2460-WT	EV2456-WT	EV2760-WT
サイズ		22.5型ワイド	24.8型ワイド	24.1型ワイド	27.0型ワイド
液晶パネル方式		IPS	IPS	IPS	IPS
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
視野角(水平/垂直)		178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
応答速度(標準値)		5ms (中間階調域)	5ms (中間階調域)	5ms (中間階調域)	5ms (中間階調域)
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1920×1200	1920×1080	1920×1200	2560×1440
入力端子		DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI DVI-D/D-Sub	DisplayPort/HDMI DVI-D/D-Sub	DisplayPort×2/HDMI/D-Sub
消費電力(標準/最大)		11W/37W	10W/50W	11W/44W	16W/67W
外観寸法		499 x 333.9 - 473.9 x 233 mm	537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm	531 x 351.4 - 510.1 x 190 mm	611.7 x 376.3 - 545.3 x 230 mm
重量		約5.5 kg	約5.9 kg	約5.7 kg	約8.5 kg
スピーカー		1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
ブルーライトカット機能		○	○	○	○
保証期間		お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間	お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間	お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間	お買い上げの日から5年間 無輝点保証はお買い上げの日から 6か月間

■動作確認済み液晶モニター（2/2）

タッチモニター



S1703-AT



S1934-T



FDX1004T



FDX1204T



FDX1502T

型番	ブラック	S1703-ATBK	S1934-TBK	FDX1004T-TBK	FDX1204T-TBK	FDX1502T-TBK
	セレーングレイ	S1703-ATGY	S1934-TGY	FDX1004T-TGY	FDX1204T-TGY	FDX1502T-TGY
	パネルマウント	—	—	—	FDX1204T-PBK	FDX1502T-PBK
	シャーシタイプ	—	—	—	—	FDX1502T-C
サイズ		17.0型	19型	10.4型	12.1型	15.0型
液晶パネル方式		TN	IPS	IPS	TN	TN
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	390cd/m ²	390cd/m ²	320cd/m ²
視野角（水平/垂直）		170° / 160°	178° / 178°	178° / 178°	160° / 140°	160° / 160°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1000:1	700:1	600:1
応答速度（標準値）		5ms（黒→白→黒）	14ms（中間階調域）	25ms（黒→白→黒）	35ms（黒→白→黒）	8ms（黒→白→黒）
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1280×1024	1280×1024	1024×768	1024×768	1024×768
タッチパネル	タッチ方式	—	—	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式
	同時タッチ点数	—	—	1	1	1
	通信方式	—	—	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送
入力端子		DVI-D D-Sub	DisplayPort DVI-D D-Sub	DisplayPort HDMI D-Sub	DisplayPort HDMI D-Sub	DisplayPort HDMI D-Sub
消費電力（標準/最大）		8W/18W	9W/21W	15W	AC : 4W/13W DC : 12W	AC : 5W/19W DC(12V) : 16W DC(24V) : 17W
外観寸法		367 x 384 x 188 mm	405 x 414 x 205 mm	252 x 254 x 175 mm	T : 299 x 302.5 x 175 mm P : 325 x 276 x 51 mm	T : 346 x 349 x 157 mm P : 383 x 331 x 62 mm C : 357 x 273 x 61 mm
重量		約4.4 kg	約4.6 kg	約3.5 kg	T : 約3.6 kg P : 約2.3kg	T : 約5.7kg P : 約3.4kg C : 約3.0kg
スピーカー		0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W	—	—	T : 1.0W + 1.0W ※P/Cはスピーカー無し
ブルーライトカット機能		○	○	×	×	×
保証期間		お買い上げの日から5年間 （使用時間30,000時間以内）	お買い上げの日から5年間 （使用時間30,000時間以内）	お買い上げの日から2年間 （24時間連続使用）	お買い上げの日から2年間 （24時間連続使用）	お買い上げの日から3年間 （24時間連続使用）

■お問い合わせ

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部

TEL : 03-5764-3401 / お問い合わせフォーム : <https://krs.bz/eizo/m/contact?kmnip=1>

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号