日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用

動作確認済み液晶モニター

■日立産業用コンピュータ対応機種



HF-W2000モデル68

■互換性

【評価OS】
・Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC（64bit）
・Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）
・Windows Server® IoT 2022 Standard（64bit）
・Windows Server® IoT 2025 Standard（64bit）

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター								EIZOタッチモニター		
	EV2130	EV2360	EV2400R	EV2410R	EV2720S	S1734	S1934	S2134	FDX1004T	FDX1204T	FDX1502T
HF-W2000モデル 68	○	○	○ ※1	○	○ ※2	○	○	○	○	○	○

※1 Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）、 Windows Server® IoT 2025 Standard（64bit）のみ互換性検証
※2 USBハブの動作は未検証です。

■動作確認済み液晶モニター（1/2）



EV2130



EV2360



EV2400R



EV2410R

型番	ブラック	EV2130-BK	EV2360-BK	EV2400R-BK	EV2410R-BK
	ホワイト	EV2130-GY	EV2360-WT	EV2400R-WT	EV2410R-WT
サイズ		21.5型ワイド	22.5型ワイド	23.8型ワイド	24.1型ワイド
液晶パネル方式		IPS	IPS	IPS	IPS
輝度		250cd/㎡	250cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡
視野角（水平/垂直）		178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1500:1	1300:1
応答速度（標準値）		5ms（中間階調域）	5ms（中間階調域）	5ms（中間階調域）	5ms（中間階調域）
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1920×1080	1920×1200	1920×1080	1920×1200
入力端子		DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI	DisplayPort/HDMI/DVI-D/D-Sub
消費電力（標準/最大）		8W/22W	11W/37W	8W/43W	8W/54W
外観寸法		487.6 x 362.4 x 204.8 mm	499 x 333.9 - 473.9 x 233 mm	537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm	531 x 358.4 - 488.3 x 233 mm
重量		約4.5kg	約5.5 kg	約5.6kg	約6.0kg
スピーカー		0.5W（モノラル）	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
ブルーライトカット機能		○	○	○	○
保証期間		お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

※使用時間30,000時間以内

■動作確認済み液晶モニター（2/2）



EV2720S



S1734



S1934-T



S2134

型番	ブラック	EV2720S-BK	S1734-TBK	S1934-TBK	S2134-HBK
	ホワイト/セレーングレイ	EV2720S-WT	S1734-TGY	S1934-TGY	S2134-HGY
サイズ		27.0型	17.0型	19型	21.3型
液晶パネル方式		IPS	IPS	IPS	IPS
輝度		350cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	500cd/㎡
視野角(水平/垂直)		178° /178°	178° /178°	178° /178°	178° /178°
コントラスト比		1500:1	1000:1	1000:1	1800:1
応答速度(標準値)		5ms（黒→白→黒）	5ms（中間階調域）	14ms(中間階調域)	6ms（中間階調域）
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		2560×1440	1280×1024	1280×1024	1600×1200
入力端子		USB-C、DisplayPort、HDMI	DVI-D、D-Sub	DisplayPort、DVI-D、D-Sub	DisplayPort、DVI-D、D-Sub
消費電力(標準/最大)		14W/149W	6W/13W	9W/21W	13W/42W
外観寸法		611.6 x 376.3-545.3 x 230 mm	367 x 388.3 x 188 mm	405 x 414 x 205 mm	465 x 453 - 535 x 208.5 mm
重量		約8.5kg	約4.1 kg	約4.6 kg	約8.1kg
スピーカー		1.0W + 1.0W	-	0.5 W + 0.5 W	-
ブルーライトカット機能		○	○	○	○
保証期間		お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※	お買い上げの日から5年間※	お買い上げの日から5年間※

※使用時間30,000時間以内

タッチモニター



FDX1004T



FDX1204T



FDX1502T

型番	ブラック	FDX1004T-TBK	FDX1204T-TBK	FDX1502T-TBK
	セレーングレイ	FDX1004T-TGY	FDX1204T-TGY	FDX1502T-TGY
	パネルマウント	FDX1004T-PBK	FDX1204T-PBK	FDX1502T-PBK
	シャーシタイプ	FDX1004T-C	—	FDX1502T-C
サイズ		10.4型	12.1型	15.0型
液晶パネル方式		IPS	TN	TN
輝度		390cd/㎡	390cd/㎡	320cd/㎡
視野角（水平/垂直）		178° /178°	160° /140°	160° /160°
コントラスト比		1000:1	700:1	600:1
応答速度(標準値)		25ms（黒→白→黒）	35ms（黒→白→黒）	8ms（黒→白→黒）
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1024×768	1024×768	1024×768
タッチパネル	タッチ方式	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式
	同時タッチ点数	1	1	1
	通信方式	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送
入力端子		DisplayPort、HDMI、D-Sub	DisplayPort、HDMI、D-Sub	DisplayPort、HDMI、D-Sub
消費電力(標準/最大)		AC：15W DC：13W	AC：4W/13W DC：12W	AC：5W/19W DC(12V)：16W、DC(24V)：17W
外観寸法		T：252 x 254 x 175 mm P：283 x 248 x 44.5mm C：283 x 248 x 44.5mm	T：299 x 302.5 x 175 mm P：325 x 276 x 51 mm	T：346 x 349 x 157 mm P：383 x 331 x 62 mm C：357 x 273 x 61 mm
重量		T:約3.5 kg　P:約2.1kg　C:約1.7kg	T：約3.6 kg　P：約2.3kg	T：約5.7kg　P：約3.8kg　C：約3.0kg
スピーカー		—	—	T：1.0W + 1.0W ※P/Cはスピーカー無し
保証期間		お買い上げの日から2年間 （24時間連続使用）	お買い上げの日から2年間 （24時間連続使用）	お買い上げの日から3年間 （24時間連続使用）

■お問い合わせ
EIZO株式会社　映像ソリューション営業部
TEL：03-5764-3401 / お問い合わせフォーム：https://krs.bz/eizo/m/contact?kmnip=1
〒140-0013　東京都品川区南大井6丁目22番7号