日立産業用コンピュータHF-Wシリーズ用

動作確認済み液晶モニター

■日立産業用コンピュータ対応機種



HF-W7500モデル65/60

■互換性

【評価OS】Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC（64bit 日本語）、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC（64bit 日本語）
Windows Server IoT Enterprise 2019（64bit 日本語）、Windows Server IoT Enterprise 2022（64bit 日本語）

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター						EIZOタッチモニター　※2		
	EV2360	EV2460	EV2456	EV2760	S1703-A	S1934	FDX1004T	FDX1204T	FDX1502T
HF-W7500モデル 65/60	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○

【評価OS】Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）、Windows Server IoT 2025 Standard（64bit）

日立産業用コンピュータ	EIZO液晶モニター								EIZOタッチモニター　※2		
	EV2130	EV2360	EV2400R	EV2410R	EV2720S	S1734	S1934	S2134	FDX1004T	FDX1204T	FDX1502T
HF-W7500モデル 65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1　EV2760の推奨解像度(2560×1440)は、HF-WのDVI-D出力のサポート範囲(1920×1200)を超えています。
DVI-D接続の場合は、解像度またはリフレッシュレートを下げてご使用ください。DisplayPort接続の場合は推奨解像度(2560×1440)でもご使用可能です。
※2　Windows Server IoT Enterprise OSを除きます。

■動作確認済み液晶モニター（1/2）　※販売中モデルのみ



EV2130



EV2360



EV2400R



EV2410R

型番	ブラック	EV2130-BK	EV2360-BK	EV2400R-BK	EV2410R-BK
	ホワイト	EV2130-GY	EV2360-WT	EV2400R-WT	EV2410R-WT
サイズ		21.5型ワイド	22.5型ワイド	23.8型ワイド	24.1型ワイド
液晶パネル方式		IPS	IPS	IPS	IPS
輝度		250cd/㎡	250cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡
視野角（水平/垂直）		178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
コントラスト比		1000:1	1000:1	1500:1	1300:1
応答速度（標準値）		5ms（中間階調域）	5ms（中間階調域）	5ms（中間階調域）	5ms（中間階調域）
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1920×1080	1920×1200	1920×1080	1920×1200
入力端子		DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI	DisplayPort/HDMI/DVI-D/D-Sub
消費電力（標準/最大）		8W/22W	11W/37W	8W/43W	8W/54W
外観寸法		487.6 x 362.4 x 204.8 mm	499 x 333.9 - 473.9 x 233 mm	537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm	531 x 358.4 - 488.3 x 233 mm
重量		約4.5kg	約5.5 kg	約5.6kg	約6.0kg
スピーカー		0.5W（モノラル）	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
ブルーライトカット機能		○	○	○	○
保証期間		お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

※使用時間30,000時間以内

■動作確認済み液晶モニター（2/2）※販売中モデルのみ



EV2720S



S1734



S1934-T



S2134

型番	ブラック	EV2720S-BK	S1734-TBK	S1934-TBK	S2134-HBK
	ホワイト/セレーングレイ	EV2720S-WT	S1734-TGY	S1934-TGY	S2134-HGY
サイズ		27.0型ワイド	17.0型スクエア	19型スクエア	21.3型スクエア
液晶パネル方式		IPS	IPS	IPS	IPS
輝度		350cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	500cd/㎡
視野角（水平/垂直）		178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
コントラスト比		1500:1	1000:1	1000:1	1800:1
応答速度（標準値）		5ms	5ms	14ms	6ms
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		2560×1440	1280×1024	1280×1024	1600×1200
入力端子		USB Type-C/DisplayPort/HDMI	DVI-D/D-Sub	DisplayPort/DVI-D/D-Sub	DisplayPort/DVI-D/D-Sub
消費電力（標準/最大）		14W/149 W	6W/13W	9W/21W	13W/42W
外観寸法		611.6 x 376.3 - 545.3 x 230 mm	367 x 383.8 x 188 mm	405 x 414 x 205 mm	465 x 453 - 535 x 208.5 mm
重量		約8.5kg	約4.1kg	約4.6kg	約8.1 kg
スピーカー		1.0W+1.0W	—	0.5W+0.5W	—
ブルーライトカット機能		○	○	○	○
保証期間		お買い上げの日から5年間※ 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間※	お買い上げの日から5年間※	お買い上げの日から5年間※

※使用時間30,000時間以内

タッチモニター



FDX1004T



FDX1204T



FDX1502T

型番	ブラック	FDX1004T-TBK	FDX1204T-TBK	FDX1502T-TBK
	セレーングレイ	FDX1004T-TGY	FDX1204T-TGY	FDX1502T-TGY
	パネルマウント	FDX1004T-PBK	FDX1204T-PBK	FDX1502T-PBK
	シャーシタイプ	FDX1004T-C	—	FDX1502T-C
サイズ		10.4型スクエア	12.1型スクエア	15.0型スクエア
液晶パネル方式		IPS	TN	TN
輝度		390cd/㎡	390cd/㎡	320cd/㎡
視野角（水平/垂直）		178° /178°	160° /140°	160° /160°
コントラスト比		1000:1	700:1	600:1
応答速度（標準値）		25ms（黒→白→黒）	35ms（黒→白→黒）	8ms（黒→白→黒）
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色
推奨解像度		1024×768	1024×768	1024×768
タッチパネル	タッチ方式	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式	4線アナログ抵抗膜方式
	同時タッチ点数	1	1	1
	通信方式	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送	USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送
入力端子		DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI/D-Sub	DisplayPort/HDMI/D-Sub
消費電力（標準/最大）		AC:15W（最大） DC:13W（最大）	AC:4W/13W DC:12W（最大）	AC:5W/19W DC(12V):16W（最大） DC(24V)：17W（最大）
外観寸法		T：252 x 254 x 175 mm P：283 x 248 x 44.5 mm C：272 x 214 x 44.8 mm	T：299 x 302.5 x 175 mm P：325 x 276 x 51 mm	T：346 x 349 x 157 mm P：383 x 331 x 62 mm C：357 x 273 x 61 mm
重量		T：約3.5kg、P：約2.1kg、C：約1.7kg	T：約3.6 kg、P：約2.3kg	T：約5.7kg、P：約3.8kg、C：約3.0kg
スピーカー		—	—	T：1.0W + 1.0W ※P/Cはスピーカー無し
保証期間		お買い上げの日から2年間（24時間連続使用）	お買い上げの日から2年間（24時間連続使用）	お買い上げの日から3年間（24時間連続使用）

■お問い合わせ
EIZO株式会社　映像ソリューション営業部
TEL：03-5764-3401 / お問い合わせフォーム：https://krs.bz/eizo/m/contact?kmnip=1