

HITACHI

日立産業用コンピュータ

HF-W7500

モデル65/60

長期使用の要求に応えるハイエンドサーバモデル。




- 発売開始後最長5年間の長期安定供給、最長12年間^{*1}の保守サービスを提供
- 海外安全規格^{*2}に適合 (UL・CSA・CEマーキング、KC、CCC、BSMI)、RoHS指令に対応^{*3}
- Windows[®] 10 IoT Enterprise 2019 LTSC、Windows[®] 10 IoT Enterprise 2021 LTSC、Windows[®] 11 IoT Enterprise LTSC 2024^{*2}、Windows Server[®] IoT 2019 Standard、Windows Server[®] IoT 2022 Standard、Windows Server[®] IoT 2025 Standard^{*2} プレインストール
- 高速データ転送に対応したUSB3.0を6ポートサポート
- DisplayPortをサポート、DVI×2chとの組み合わせで3画面出力を実現

^{*1} 12年保守サービスモデルの販売期間は、販売開始から3年間となります。

^{*2} サポート時期についてはお問い合わせください。

^{*3} RoHS指令対応とは、当該製品が、欧州RoHS指令 (2011/65/EU) の含有に関する規定を満足していることを指します。
RoHS: Restriction of Hazardous Substances

各部の名称



本体型式セレクションメニュー

(例) HJ-7560 - WF M D / OR				
シリーズ型式	ブレインストールOS*1	対応地域*2	RAID機能	修理受付期間*3
HJ-7565 HF-W7500モデル65	WF Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	J 日本版	D ハードRAID1 HDDホットスワップ(Dモデル)	7 7年
HJ-7560 HF-W7500モデル60	WG Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)	M 海外版	V ハードRAID1 SSDホットスワップ(Vモデル)	0 10年
	WH Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (64bit)			B 12年
	SE Windows Server® IoT 2019 Standard (64bit)			
	SF Windows Server® IoT 2022 Standard (64bit)			
	SG Windows Server® IoT 2025 Standard (64bit)			

仕様

項目	HF-W7500モデル65	HF-W7500モデル60
プロセッサ	Intel® Xeon® E-2226GE (3.4GHz, 6コア/6スレッド)	Intel® Xeon® E-2124G (3.4GHz, 4コア/4スレッド)
メインメモリ	オプション選定 (メモリスロット数×4, 最大64GB)	
表示解像度・表示色	最大解像度 デジタル(DVI-D):1,920×1,200 デジタル(Display Port):3,840×2,160	
ファイル装置	光学ドライブ DVDドライブ (CD-ROM/DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW) *4	
拡張バス	PCI-Express ×1(フルハイト、ショートサイズ) PCI-Express(x4) ×2(フルハイト、ショートサイズ) PCI-Express(x1) ×1(フルハイト、ショートサイズ) *5	
	PCI ×2 (フルハイト、ロングサイズ)	
ディスプレイ	DVI-D (24ピン) ×2, DisplayPort×1 *6	
標準入出力インタフェース	シリアルポート 1ポート (RS-232C, D-sub9ピン) (オプションで1ポート増設可能)	
	USBポート 8ポート (USB2.0:前面2ポート, USB3.0:背面6ポート)	
	LANポート 2ポート (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) (Wake on LAN対応)	
	オーディオ*6*7 ライン入力×1, ライン出力×1	
RAS機能	ハードウェア状態監視 (ファン異常、温度異常、SMART、ドライブ使用時間など)、OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム通知 (ポップアップ通知、状態表示デジタルLED、リモート通知など)、メモリダンプ収集、保守操作支援コマンド、シミュレーション機能	
外形寸法 (mm) (W×D×H)	400×450×150mm(ゴム足、19型ラック取り付け金具は含まず)	
消費電流 (最大) *8 AC100V/AC240V	1.6A/0.7A	
定格電流 AC100V/AC240V	3.5A/1.5A	
電源	電圧 AC100-240V±10%	
	周波数 50/60Hz±3Hz	
EMI*9	VCCI classA, FCC classA, EN61000-6-4 classA	
安全規格*9	海外モデル:UL/CSA/CE/KC/CCC/BSMI	
標準付属品	リカバリDVD、電源ケーブル*10、「安全にご使用いただくために」	

モデル別セレクションメニュー

レポートリー	モデル名	ストレージ*11	質量
HF-W7500 モデル65	Dモデル*12	HDD 2台搭載 (RAID1 2TB) + HDD 1台搭載可能	13.5kg
	Vモデル*12	SSD 2台搭載 (RAID1 960GB) + SSD 1台搭載可能	11.7kg
HF-W7500 モデル60	Dモデル*12	HDD 2台搭載 (RAID1 2TB) + HDD 1台搭載可能	13.5kg
	Vモデル*12	SSD 2台搭載 (RAID1 960GB) + SSD 1台搭載可能	11.7kg

■**注意事項** ●本製品は1日あたり24時間の使用を想定して設計しておりますが、24時間連続稼働を保証するものではありません。また、部品の故障やOSを含むソフトウェアの不具合 (メモリリーク等) による障害に対して稼働を保証するものではありません。●有寿命品であるHDD、SSD、DVD、防じんフィルター、キーボード、マウスは定期交換が必要です。推奨交換周期は取扱説明書をご参照ください。●オプション以外の周辺機器については、お客さまが動作確認を行った上でご使用ください。●設置の際は、取扱説明書に従いお客さまによる適切な設置配置が必要です。●この製品の廃食に関する環境条件は、JEITA IT-1004B classA (温度25℃/湿度50% RH) で定義されています。●本製品は、高調波電流規格・JIS C 61000-3-2適合品です。●各種規格への適合は弊社製品 (本体およびオプション) のみの使用を前提としています。

■**商標などの表示** ●RunWatcherは、株式会社日立インダストリアルプロダクツの日本における登録商標です。●Intel, Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの商標もしくは登録商標です。●その他の記号は、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用の際は、「安全にご使用いただくために」、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用環境については、「カタログ」、「安全にご使用いただくために」、「取扱説明書」に記載されている範囲とします。高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃などの多い環境で使用しないでください。●火災、故障、感電、誤動作の原因となることがあります。
- 安全のため、製品の取り付け、配線も「安全にご使用いただくために」、「取扱説明書」に従ってください。接続は、電気工事・電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。異物の混入にもご注意ください。
- 本カタログに記載された製品は、使用用途・場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または弊社にご確認ください。
- 本製品は、厳重な品質管理のもと製造しておりますが、製品が故障することにより人命にかかわるような設備、および損失の発生が予測される設備への使用に際しては、事故にならないよう安全装置の設置を行ってください。

●カタログに記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷されたもので、実際の製品の色調と異なる場合があります。●カタログ内の写真のLED画像はハメコミ合成です。●このカタログで使用している製品写真は、本カタログおよび広告用に撮影したもので、実際の製品とはデザインや外観・使用状況などと異なる場合があります。●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■ 製品情報サイト・インターネットでのお問い合わせ

<https://www.hitachi-ip.co.jp/products/hfw/>



株式会社 日立インダストリアルプロダクツ



本カタログは環境に配慮し、植物油インキを使用しています。

IP-13001A-3 2025.07

Printed in Japan(H)