

日立産業用パソコンHF - Wシリーズ (HF - W75F / HF - W6500 / HF - W2000) 動作確認済KVM製品一覧



富士通コンポーネント株式会社
<http://www.fcl.fujitsu.com/>

HF-Wシリーズ動作確認済製品一覧

品 種	製品型番	定 価	機能仕様							動作検証製品			備 考	
			ユーザ ポート数	サーバ ポート数	コンソール I/F	接続 Max(台数)	PS/2	USB	OSD機能	HF-W75 F	HF-W6500	HF-W2000		
KVMスイッチ		FS-102AT	オープン	1	2	PS/2	4(D)		×	×				
		FS-102ATU	オープン	1	2	PS/2	4(D)			×				
		FS-1004EX	オープン	1	4	PS/2	16(C)		×	×				PS/2専用KVMスイッチ
		FS-1008EX	オープン	1	8	PS/2	64(C)		×					PS/2専用KVMスイッチ
		FS-1004AT	オープン	1	4	PS/2	16(C)							
		FS-1008AT	オープン	1	8	PS/2	64(C)							
		FS-1016AT	オープン	1	16	PS/2	256(C)							
		FS-1004MU	オープン	1	4	PS/2,USB	16(C)							
		FS-1008MU	オープン	1	8	PS/2,USB	64(C)							
コンソールドロア	15インチ		FD-1000AT/J	オープン		(PS/2)	1 (FS-1004AT 後付可能)							PC対応イーサネット単品 タッチパッドタイプ 解像度 1024×768 75Hz
			FD-1008AT/J	オープン		(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能							FS-1008AT内蔵イーサネットDP(PC) タッチパッドタイプ 解像度 1024×768 75Hz
			FD-1016AT/J	オープン		(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能							FS-1016AT内蔵イーサネットDP(PC) タッチパッドタイプ 解像度 1024×768 75Hz
	15インチ リフトアップ		FD-5000AT/J	オープン		(PS/2)	1 (FS-1004AT 後付可能)							PC対応イーサネットDP ホイールマウスタイプ 解像度 1024×768 75Hz
			FD-5008AT/J	オープン		(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能							FS-1008AT内蔵イーサネットDP(PC) ホイールマウスタイプ 解像度 1024×768 75Hz
			FD-5016AT/J	オープン		(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能							FS-1016AT内蔵イーサネットDP(PC) ホイールマウスタイプ 解像度 1024×768 75Hz
	17インチ リフトアップ		FD-5100AT/J	オープン		別途接続ケーブル PS/2orUSB対応	1 (FS-1004AT 後付可能)							イーサネットDP オプション・リフレクタ(38°) 解像度 1280×1024 75Hz (1600×1200対応)
			FD-5108AT/J	オープン		(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能							FS-1008AT内蔵イーサネットDP オプション・リフレクタ(38°) 解像度 1280×1024 75Hz (1600×1200対応)
			FD-5116AT/J	オープン		(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能							FS-1016AT内蔵イーサネットDP オプション・リフレクタ(38°) 解像度 1280×1024 75Hz (1600×1200対応)
	17インチ 2U2 Layer		FD-M000AT	オープン	1			1 (FS-1004AT 後付可能)						モニター単体 (48"ト FS-1004AT後付可能) 解像度 1280×1024 75Hz (1600×1200対応)
			FD-M008AT	オープン	1	8	(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能						モニターDP 88"トKVM内蔵 解像度 1280×1024 75Hz (1600×1200対応)
			FD-M106AT	オープン	1	16	(PS/2)	KVMスイッチ 追加可能						モニターDP 168"トKVM内蔵 解像度 1280×1024 75Hz (1600×1200対応)
		FD-K000AT/J	オープン	1		(PS/2)				×	×		イーサネットDP PS/2	
		FD-K000AU/J	オープン	1		(USB)			×		×		イーサネットDP USB	
CAT5遠隔ユニット		FE-1000CW	オープン	2 (D-加群, E-ト)	1	PS/2							小型タイプ 110(W)×100(D)×25(H) DXGA: ~100m, UGA: ~200m, SXGA: ~300m	
		FE-2000CW	オープン	2 (D-加群, E-ト)	1	PS/2,USB オプティカル							1Uサイズモデル DXGA: ~100m, UGA: ~200m, SXGA: ~300m	
コンソールスプリッタ		NC14004-B752	オープン	1	2	PS/2、シリアル	1		×	×			筐体タイプ	
		NC14003-T752	オープン	1	2	PS/2、シリアル	1		×	×			基板タイプ	
トラックボール付 キーボード		FKB7412-451	オープン			PS/2			×				3ボタンタイプ インチトラックボール内蔵	
		FKB7412-251	オープン			USB		×					3ボタンタイプ インチトラックボール内蔵	

(D): デジタルチェーン接続、(C): カスケード接続

お問い合わせ先
富士通コンポーネント株式会社
 営業本部 KVM販売部

〒141-8630
 東京都品川区東五反田2-3-5 (五反田中央ビル)
 TEL (03)5449-7149 FAX (03)5449-2624

URL <http://www.fcl.fujitsu.com/>
 E-mail kvm-info@fcl.fujitsu.com