

					2025/6/20 現在
運転方式	タイプ				デスクトップ型
	シリーズ名				HF-W2000モデル68/65
	動作検証済OS				Windows11 IoT Enterprise 2024 LTSC(64bit) Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64bit) Windows Server IoT 2022 Standard(64bit)
	外形寸法(W×D×Hmm)				93×356×325
	消費電力(最大)				240VA
	外観				
	型式	外観	通信方法	出力容量	
常時インバータ	BU150SW		RS-232C(※1)	1500VA/1050W	●
	BU100SW			1000VA/700W	●
	BU75SW			750VA/500W	●
	BU50SW			500W/350VA	●
ラインインタラクティブ	BN300T		USB(※1) RS-232C(※1)	3000VA/2700W	●
	BN220T			2200VA/1980W	●
	BN150T			1500VA/1350W	●
	BN100T			1000VA/900W	●
	BN75T			750VA/680W	●
	BN50T			500VA/450W	●
	BL100T		USB(※1)	1000VA/900W	●
	BL75T			750VA/680W	●
	BL50T			500VA/450W	●
常時商用	BW120T		USB(※1)	1200VA/730W	●
	BW100T			1000VA/610W	●
	BW55T			550VA/340W	●
	BW40T			400VA/250W	●

●:動作検証済み

【オムロン製UPS Windows OS動作検証済シャットダウンソフト】
自動シャットダウンソフト PowerAttendant Basic Edition
(本検証で使用したバージョンは、Ver.1.1.0)

(※1)UPSと産業用コンピュータをUSBもしくはRS-232Cで接続される場合は、自動シャットダウンソフトPowerAttendant Basic Editionを産業用コンピュータにインストールしてご使用ください。
最新版の自動シャットダウンソフトは下記URLよりダウンロード可能です。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/ups.html

UPSの技術に関するお問い合わせ先

■オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

住所: 〒108-0075
東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社 IoTソリューション事業本部
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
電話番号: 0120-77-4717
FAX番号: 03-6718-3632
受付時間: 月曜日～金曜日(祝日、当社の休日を除く)
9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

メールでのお問い合わせはこちら
E-Mail: omron_support@omron.com