











					2026/3/13 現在	
運転方式					デスクトップ型	デスクトップ型
					HF-W7500モデル65/60	HF-W6500モデル60
					Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (64bit) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64bit) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64bit) Windows Server® IoT 2025 Standard (64bit) Windows Server® IoT 2022 Standard (64bit) Windows Server® IoT 2019 Standard (64bit)	Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (64bit) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64bit) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64bit)
	外形寸法(W×D×Hmm)				400×450×150	400×450×150
	消費電力(最大)				160VA	150VA
	外観					
型式	外観	通信方法	出力容量			
常時インバータ	BU150SW		RS-232C(※1)	1500VA/1050W	●	●
	BU100SW			1000VA/700W	●	●
	BU75SW			750VA/500W	●	●
	BU50SW			500VA/350W	●	●
	BU300RW		RS-232C(※1)(※2)	3000VA/2400W	●	●
	BU200RW			2000VA/1600W	●	●
	BU100RW			1000VA/800W	●	●
BU75RW	750VA/600W			●	●	
ラインインタラクティブ	BN300T		USB(※1) RS-232C(※1)	3000VA/2700W	●	●
	BN220T			2200VA/1980W	●	●
	BN150T			1500VA/1350W	●	●
	BN100T			1000VA/900W	●	●
	BN75T			750VA/680W	●	●
	BN50T	500VA/450W	●	●		
	BN300RA		USB(※1) RS-232C(※1)(※3)	2500VA/2500W(※4)	●	●
	BN150RA			1240VA/1240W(※4)	●	●
	BL100T		USB(※1)	1000VA/900W	●	●
	BL75T			750VA/680W	●	●
BL50T	500VA/450W			●	●	
常時商用	BV55RE		USB(※1)	550VA/330W	●	●
	BY120S		USB(※1)	1200VA/720W	●	●
	BY80S			800VA/500W	●	●
	BY50S			500VA/300W	●	●
	BY35S			350VA/210W	●	●
	BW120T		USB(※1)	1200VA/730W	●	●
	BW100T			1000VA/610W	●	●
	BW55T			550VA/340W	●	●
	BW40T			400VA/250W	●	●

●:動作検証済み

【オムロン製UPS Windows OS動作検証済シャットダウンソフト】

自動シャットダウンソフト PowerAttendant Basic Edition
(本検証で使用したバージョンは、Ver.1.1.1)

(※1)UPSと産業用コンピュータをUSBもしくはRS-232Cで接続される場合は、自動シャットダウンソフトPowerAttendant Basic Editionを産業用コンピュータにインストールしてご使用ください。

(※2)RS-232C接続のみ可能、USB接続は不可です。

(※3)別売りのSC10が必要です。

(※4)100Vmodeで使用時の出力容量です。120Vmodeで使用する場合はBN300RAが3000VA/3000W、BN150RAが1500VA/1440Wとなります。

最新版の自動シャットダウンソフトは下記URLよりダウンロード可能です。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/ups.html

UPSの技術に関するお問い合わせ先

■オムロン電子機器カスタマサポートセンター

住所: 〒108-0075
東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社 IoTソリューション事業本部
オムロン電子機器カスタマサポートセンター

電話番号: 0120-777-4717

FAX番号: 03-6718-3632

受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)

9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

メールでのお問い合わせはこちら

E-Mail: omron_support@omron.com