

## 18. upsdデーモンは起動しているが、xupsデーモンが起動しない場合

xupsデーモンは、インストール直後は、rootユーザのX環境(X-Window)起動用スクリプトに自動起動処理を追加しています。(注:X環境を使用しないCUI環境では、xupsデーモンは起動しません。)

### (例) Sun Osの場合

インストールでは、xupsの起動スクリプトは、/usr/openwin/lib/Xinitrcに追加されています。そのため、ログインユーザがプライベートに起動スクリプト(.xinitrc)を作られている場合はこちらが優先されるために、xupsが起動しない原因となります。

xupsデーモンが起動しなくても、自動シャットダウンの機能は動作します。

起動コマンドを追加すれば、デフォルトと同様にxupsを走らすことができます。追加するコマンドはrootユーザのXinitrcファイル内を参照して下さい。

### (例) 各OS別 X環境起動スクリプトファイル

SUN : /usr/openwin/lib/Xinitrc  
IBM : /usr/lpp/defaults/Xinitrc  
H P : /usr/vue/config/Xstartup  
SONY: /etc/sxdrm/Xsession(sxdrm使用時)  
/etc/xdm/Xsession(xdm使用時)

**注意:** OSのバージョンにより起動スクリプトファイル名、パスが異なる場合があります。